

Deteção Incêndios

Sirene Alarme / Sirene com Strobo

Siray / Sirayl




DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

Sirene de alarme SIRAY e sirene de alarme com strobo SIRAYL, endereçáveis, microprocessadas e auto-identificáveis pela central analógica de deteção de incêndios, para ligação direta ao anel de deteção.

Permitem ativação por parametrização da CDI, em função de grupos de detetores ou botoneiras, bem como temporização.

A tonalidade que deverá ser selecionada para conformidade com a Norma EN 54-3, é a seguinte:



A variante SIRAYL possui sinalizador luminoso (strobo), sendo parametrizada na CDI da mesma forma que a SIRAY.



Sirene Alarme Siray



Sirene Alarme com Strobo Sirayl

Características:

- ↘ Elevada pressão sonora para uma boa audibilidade.
- ↘ Ligação simplificada, sem polaridade.
- ↘ Fácil instalação.
- ↘ Robustas (IP 65) e de grande durabilidade.
- ↘ Periféricos auto-identificáveis pela central de deteção de incêndios.
- ↘ Certificação em conformidade com a Norma EN 54-Parte 3, com marcação segundo a Diretiva Europeia de Produtos de Construção (89/106/CEE).

DADOS TÉCNICOS

Alimentação	24 – 35 V sem polaridade
Consumo em repouso	1 mA
Consumo em alarme	10 mA
Temperatura	-10 °C a +55 °C
Dimensões	Ø93 x 91mm (SIRAY) / Ø93 x 107mm (SIRAYL)
Certificação	Conforme EN 54-3
Proteção IP	IP 65

Sirene Alarme / Sirene com Strobo – Siray / Sirayl, em idioma Português.

Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.