

Extintores Anidrido Carbónico

GLORIA CF10-CF20-CF30-CF50



DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

Extintor de CO₂, com capacidades de 10, 20, 30 e 50 kg respectivamente, monocilindro, montado sobre charriot tubular metálico, 1 eixo, rodados com bandagem em borracha grande diâmetro para deslocação em pisos irregulares, mangueira de 6 metros (CF10/CF20) e 10 metros (CF30/CF50) comprimento, anti-estática, difusor plástico rígido, dielétrico, protegido contra o risco de queimaduras provocadas pelo frio e dotado de válvula seccionamento rápido para controlo da descarga, conforme Norma Europeia, marcação CE.

Prestações Equipamentos

- ✦ Certificados conforme EN 1866
- ✦ Difusores neve para permitirem o direccionamento correcto agente extinção
- ✦ Elevada mobilidade, graças aos seus rodados de grande diâmetro
- ✦ Mangueira alta pressão, comprimento:
 - CF 10 – 6 m
 - CF 20 – 6 m
 - CF 30 – 10 m
 - CF 50 – 10 m
- ✦ Ideais para uso na Marinha: quadro removível.

Segurança

Estes extintores móveis Gloria caracterizam-se por:

- ✦ Cilindro com protecção exterior à prova de intempéries
- ✦ Cilindro de gás com disco rotura, testado a 250 bar
- ✦ Elevada estabilidade e chassis tubular muito robusto
- ✦ Válvula com protecção circunferencial
- ✦ Aprovados para uso em instalações eléctricas com tensões até 1000 V, mantendo uma distância de segurança de 1 m.

Conforto

- ✦ Os extintores são fáceis de operar, pois dispõem de válvula giratória
- ✦ O jacto do agente extinção pode ser interrompido a todo o momento
- ✦ Pegas adicionais no difusor para tornar possível o seu fácil manuseamento em condições de segurança
- ✦ Informação importante para uso do equipamento visível num relance inscrita em rótulos multilingue.

Competências do Fabricante

- ✦ A GLORIA é líder Europeu no fabrico de extintores, com assento nos principais comités Europeus ligados ao tema, o que lhe permite a sua constante evolução.
- ✦ Programas de certificação de qualidade aprovados e formação contínua com participação em comités internacionais asseguram a liderança da GLORIA em termos de pesquisa e desenvolvimento futuros do equipamento.



Recomendação

↪ Estes equipamentos móveis para extinção de incêndios de alta eficácia são especialmente adequados para uso em áreas com grande extensão, por exemplo: armazenagem de substâncias perigosas, laboratórios, transformadores, áreas aeronáuticas.


Os extintores de Anidrido Carbónico GLORIA são adequados para as seguintes classes de fogos:

Classes Fogos e Eficiências Relativas		LE
CF 10	144 B	9
CF 20	2 x 144 B	18*
CF 30	3 x 144 B	27*
CF 50	5 x 144 B	45*

(*) Determinação matemática com base no desempenho do modelo CF 10.



Unidade muito fácil de operar.



Válvula giratória protegida.



Controlo da descarga do agente de extinção, através de válvula.



Rodados com grande diâmetro.
Elevada mobilidade.



Chassis tubular muito robusto.
Quadro desmontável.

DADOS TÉCNICOS

Tipo	Modelo	Cód.-Art.	Comprimento Mangueira	Peso Carregado (kg)	Tipo Agente Extinção	Qtd. Agente Extinção (kg)	Pressão Operação a 20 °C (bar)	Tempo Descarga (seg.)	Alcance Jacto	Temperatura funcionamento	Dimensões A x L x P (mm)
CF 10	K10	798.2851	6 m	42	CO ₂	10	58	17	4 m	-30 °C/+60 °C	920x330x1100
CF 20	K20	766.2851	6 m	72	CO ₂	20	58	27	5 m	-30 °C/+60 °C	920x490x1050
CF 30	K30	802.2851	10 m	110	CO ₂	30	58	30	5 m	-30 °C/+60 °C	1050x510x1200
CF 50	K50	809.2851	10 m	140	CO ₂	50	58	52	6 m	-30 °C/+60 °C	1420x600x1200

Extintor CO₂ – CF10 / CF20 / CF 30 / CF50, em idioma Português.

Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.